東京ガス株式会社

項目		内容
型式		ZBD － 4103AUSK
安全装置仕様	冷風防止装置	暖房起動時、温水サーミスタ 54℃検知まで循環ファンを低回転とし、以後温水温度の上昇に伴い段階的に循環風量を増加する。 サーモ OFF 時、温水サーミスタ 58℃以下で段階的に循環風量を減らし、52℃以下になると循環ファンを低回転にする。
	凍結防止装置	室温サーミスタ 5℃以下で熱動弁開 室温サーミスタ 8℃以上で熱動弁閉
	過熱防止装置	暖房運転：室温サーミスタ 53℃以上で E － CON OFF 室温サーミスタ 52.5℃以下で E － CON ON 乾燥運転：室温サーミスタ 52℃以上で熱動弁閉、E － CON OFF 室温サーミスタ 48℃以下で熱動弁開、E － CON ON
	停電安全装置	電子制御装置による瞬時停電保護
その他	電源周波数転換方法	50 ／ 60Hz 共用
	インテリジェント通信	第 5.01 版（自動試運転機能付き）
	付属部品	ワイヤレスリモコン（1 個）、リモコンホルダー（1 個） リモコンホルダー取付ねじ（2 本）、単 4 乾電池（2 個） 本体取付板（1 枚）、本体取付板取付ねじ（5 本） 本体固定ねじ（1 本）、温水配管（2 本）、CH クリップ（2 個） カプセル端子（8 個）、ゴムブッシング（1 個） 排気フードセット（1 セット）、電源コード（L7 m・1 本） 丸端子（3 個）、ポリ芯（L500mm・1 本）、型紙（1 枚） アルミテープ（L600mm、1 本）、取扱説明書（1 部） 工事説明書（1 部）
	乾燥時間	約 100 分（衣類乾燥・100%乾燥時）
	衣類乾燥	乾燥時間性能における注意 1．被乾燥物の種類により乾燥時間は異なります。 2．外気温度・外気湿度により乾燥時間は異なります 3．乾燥室の容積の大小により乾燥時間は異なります。 4．被乾燥物の並べ方により乾燥時間は異なります。 ＜条件＞ ・洗濯物　4kg(実用衣類にて) ・性能：標準特性時 浴室サイズ 1616UB タイプ(幅 1.6m×奥行 1.6m×高さ 2.15m) 外気温度 15℃／外気湿度 60%　浴室内が乾燥状態

※　／で示されている数値は左が 50Hz、右が 60Hz の数値です。

※　騒音値は当社無響室にて製品中央下 0.8m、水平方向 1m の位置で測定した数値です。
（換気吹出側には同梱の排気フードセットを接続。ダクト長 200mm）